



# Matrix Dachziegel und Dachsteine: Kompatible Dachhaken

	Erkennungsmerkmale	Bearbeitung	Anmerkungen	Typen Ziegel/Dachsteine	SingleHook 3S/4S SingleHook 3S long	SolidHook 3S+/4S+	SingleHook 2	SingleHook 1.1	SingleHook Alpin Metalldachplatte bzw. Blech- ersatzziegel erforderlich!	SingleHook FlatTile Blechersatzziegel 2004282/ 2004440 erforderlich!	SingleHook Vario	SolidHook Pfannenziegel	SolidHook Vario 1+2	SolidHook Flat Tile (Biberschwanz Einfachdeckung)	SolidHook Flat Tile (Biberschwanz Doppeldeckung)	SolidHook Schiefer	
Abbildung Dachhaken																	
					2003215 / 2003144 / 2004222	2002390 / 2002402	2003175	2001928	2003155	2004416	2002651	1000001 / 1000096 1001508 / 1000653 / 1000764	1000125 / 1000107	1000214	2003073	1000373	
Schienensystem																	
 Tondachziegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immer 2 Wasserläufe (links + oben)</li> <li>Abgerundete Vorderkante, scharfkantig</li> <li>Abstand der Lattung sehr unterschiedlich und variabel</li> </ul>		Eine <b>Bearbeitung</b> der Ziegel an der Unter- sowie Oberkante ist immer erforderlich.	Große Überlappung der Ziegel möglich, daher Auslegerlänge (T) des Dachhaken beachten; siehe Schrägdachbroschüre „Übersicht Dachbefestigungen“													
 Betondachstein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur ein seitlicher Wasserlauf</li> <li>Erkennbare Betonstruktur an der Vorderseite</li> <li>Meist ca. 30 cm breit und ca. 42 cm lang</li> <li>L<sub>1</sub> = Abstand Lattung ca. 31,5 - 34,5 cm</li> </ul>		Eine <b>Bearbeitung</b> der Ziegel an der Unterkante ist immer erforderlich – ausgenommen bei Verwendung des SingleHook 2 bei flachem Betonstein														
 Biberschwanz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schuppenförmige Optik</li> <li>Gleiche Abmessungen (ca. 18 x 38 cm)</li> </ul>			Abstand der Lattung: Ca. 15 - 17 cm													